




ALMI
SMART MACHINING

AL150HS

De nieuwe 2 in 1 machine:
"Bandschuurmachine" & "Pijpuitlijper"

Hoge bandsnelheid d.m.v. unieke
overbrenging naar 45 mtr/per seconde.



Van pijpuitlijper naar bandschuurmachine **in 1 switch!**
- Bandschuurmachine met leunspaan

ALMI AL150HS – De nieuwe 2 in 1 machine:

Motor	4 KW
Voltages	230V 3F, 400V 3F or 460V 3F
Schuurband	150 mm x 2000 mm
Bandsnelheid	45 meter p/s
Pijpdiameters	20,0 mm – 114,3 mm
Bediening	Hefboom- en handwielbediening
Gewicht	270 KG

Voordelen van de AL150HS

- Minder fijnstof.
- Minder verkleuring.
- Langere levensduur schuurband (2 tot 3 keer) door hoge snelheid
- Sneller slijpen (2 tot 3 keer)
- Geschikt voor: Staal, RVS, Aluminium en Kunststoffen.

ALMI Pijpuitslijpers/uitklinkers

	Uitwendige buisdiameters	Uitw. Diameters voor zinkuitloop	Gewicht
AL1	Ø 26.9-(3/4") Ø 33.7-(1") Ø 42.4-(1 1/4")	-	8 kg
		Maximale wanddikte mm.	
		3	
AL2	Ø 48.3-(1 1/2") Ø 60.3-(2")	Uitw. Diameters voor zinkuitloop	15 kg
		-	
		Maximale wanddikte mm.	
AL3	Ø 42.4-(1 1/4") Ø 48.3-(1 1/2")	Uitw. Diameters voor zinkuitloop	15 kg
		-	
		Maximale wanddikte mm.	
ALU	-	Uitw. Diameters voor zinkuitloop	7 kg
		Ø 27 – Ø 61	
		Maximale wanddikte mm.	
AL12E	Ø 26.9(3/4") Ø 33.7(1") Ø 42.4(1 1/4") Ø 48.3(1 1/2") Ø 60.3(2")	Uitw. Diameters voor zinkuitloop	87 kg
		-	
		Maximale wanddikte mm.	
AL12U	Ø 26.9(3/4") Ø 33.7(1") Ø 42.4(1 1/4") Ø 48.3(1 1/2") Ø 60.3(2")	Uitw. Diameters voor zinkuitloop	93 kg
		Ø 20 – Ø 61	
		Maximale wanddikte mm.	



	Motor (kW)	Uitslijp-diameter mm.	Hefboombediening	Gewicht
AL100U-01	3	Ø20-Ø76.1	Ja	190 kg
			Handbediening	
AL100U-02	3	Ø20-Ø76.1	Nee	210 kg
			Hefboombediening	
			Ja	
AL150	4	Ø20-Ø114.3	Handbediening	270 kg
			Ja	
			Hefboombediening	
AL150HS	4	Ø20-Ø114.3	Ja	270 kg
			Handbediening	
			Ja	



ALMI Machinefabriek BV
 Wierdenseweg 82-86
 7671 JK Vriezenveen – The Netherlands

www.almi.nl - sales@almi.nl

