



Båndslibere til værksted og industri



Bandschleifmaschinen für Werkstatt und Industrie



Belt grinders for workshop and industry

Scantool 1600

Scantool 1600X



**DK**

**Scantool 1600** En kraftig værkstedsbåndsliber med fast slibearm på søjle. Indstilleligt slibe anlæg, planslibeflade med grafitunderlag - og ideel arbejdsstilling.

**Scantool 1600X** har indbygget kraftig udsugningsanlæg med støvpose. Her kan også med fordel tilsluttes en cyklon til opsamling af slibestøvet.

**D**

**Scantool 1600** - Ein robuster Werkstattbandschleifer mit festem Schleifarm und Ständer.

**Scantool 1600X** hat eine kräftige Absauganlage mit Staubbeutel. Hier kann auch optimal ein Zyklon als Staubfänger angeschlossen werden.

**GB**

**Scantool 1600.** A powerful workshop belt grinder with a fixed belt arm and pedestal. Adjustable tool rest, grinding surface table with graphite pad and a good working position.

**Scantool 1600X** has a powerfully built-in exhaust system with dust bag. A cyclone can be connected to the exhaust system.

**DK** Planslibebord med grafitunderlag samt slibe anlæg forrest

**D** Planschleiftisch mit Grafitunterlage und Schleifauflege

**GB** Surface grinding table with graphite pad and front tool rest



| Type   | Varenummer     | Slibebånd     | Spænding      | Omdr./min | Kontaktthjul   | Ydelse   | Slibebord      | Sugeevne     | Mål L-B-H          | Vægt    |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Modell | Art.-Nr.       | Schleifband   | Spannung      | U/min.    | Kontaktscheibe | Leistung | Schleiftisch   | Absaugbeutel | Maße L-B-H         | Gewicht |
| Type   | Article number | Grinding belt | Voltage       | Rpm       | Contact wheel  | Motor    | Grinding table | Exhaust      | Measurement. L-W-H | Weight  |
| 1600   | 416 70 81 10   | 50x1600mm     | 3x400v, 50 Hz | 3000      | 200x50x19ø     | 1,5 HK   | 200 mm         | 600 m³h      | 680x330x1390 mm    | 30 kg   |
| 1600X  | 416 70 82 10   | 50x1600mm     | 3x400v, 50 Hz | 3000      | 200x50x19ø     | 1,5 HK   | 200 mm         | 600 m³h      | 680x330x1390 mm    | 45 kg   |