



Båndsliber med rørslibningsaggregat



Bandschleifmaschine mit Rohrschleifaggregat



Belt grinder with pipe notching attachment



Scantool 75 RB/RBX

Scantool 150 RB/RBX



**DK** Scantool 75 og 150 RB/RBX er først og fremmest en rørsliber, som sliber rør i alle varianter fra runde, firkantede til massive rør, og fra en diameter på  $\varnothing 17$  mm til max  $\varnothing 100$  mm. Men model RB og RBX er meget mere end blot en effektiv rørsliber. Den kan ombygges til en normal båndsliber på få minutter, når alle rørslibeopgaverne er færdige og dermed anvendes til normale slibeopgaver. Har man behov for at centerless-slibe rørene kan centerless slibeaggregat også monteres på model 75 og dermed have 3 slibeløsninger i én maskine. Model RBX leveres komplet med indbygget dobbeltudsugning.

**D** Scantool 75 und 150 RB/RBX sind vor allem Rohrschleifmaschinen, die Rohre in allen Aus Seitenführungen - runde, viereckige und massive - und von einem Durchmesser von 17 mm bis max. 100 mm schleifen. Die Modelle RB und RBX sind jedoch viel mehr als nur reine Rohrschleifer. Sie lassen sich, wenn alle Rohrschleifaufgaben erledigt, in nur wenigen Minuten zu einem normalen Bandschleifer umbauen und für alle möglichen Schleifaufgaben einsetzen. Benötigt man eine Centerless-Rohrschleifmaschine kann beim Modell 75 auch das Centerless-Schleifaggregat montiert werden, wodurch der Kunde drei Schleiflösungen in einer Maschine erhält. Modell RBX wird komplett mit eingebauter Doppeltabsaugung geliefert.

**GB** Scantool 75 and 150 RB/RBX are, first and foremost, pipe notchers which grind pipes of all types (round, square, solid) and with diameters of between 17 mm and 100 mm. However, the RB and RBX models are more than just efficient pipe grinders. They can be converted into a normal belt sander in just minutes when all pipe grinding tasks are finished. They can then be used for standard grinding tasks. If you need to grind the pipes with a centreless grinder, you can attach the centreless unit onto the 75 model: 3 grinding processes in one machine. Model RBX is delivered complete with built-in exhaust system.

Type	Varenr.	Slibebånd	Spænding	Båndhastighed	Rør-dimensioner	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Slibevinkel	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Bestellnr.	Schleifband	Spannung	Bandlaufgeschwindigkeit	Rohrdurchmesser	Leistung	Schleiftisch	Absaugbeutel	Schleifwinkel	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article no.	Grinding belt	Voltage	Belt speed	Pipe capacity	Motor	Grinding table	Exhaust	Grinding angles	Measurement L-W-H	Weight
75 RB	430 23 2145	75x2250 mm	3x400-50 Hz	30 m/sek	$\varnothing 17-70$ mm	4,1 HP	75x605	-----	0-60°	1350x570x1020 mm	116 kg
75 RBX	430 23 2245	75x2250 mm	3x400-50 HZ	30 m/sek	$\varnothing 17-70$ mm	4,1 HP	75x605	600 m <sup>3</sup> h	0-60°	1350x570x1020 mm	130 kg
150 RB	430 23 4155	150x2250 mm	3x400-50 Hz	30 m/sek	$\varnothing 17-100$ mm	4,8 HP	150x605	-----	0-60°	1350x570x1020 mm	140 kg
150 RBX	430 23 4260	150x2250 mm	3x400-50 Hz	30 m/sek	$\varnothing 17-100$ mm	4,8 HP	150x605	600 m <sup>3</sup> h	0-60°	1350x570x1020 mm	154 kg